

BATEAUNET

NETTOYANT MARINE DÉSINCRUSTANT

SÉCURITÉ TRAVAIL & TRANSPORT

Consulter la F.D.S.

Contient du Fluorure d'Hydrogène.

Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

Provoque de graves brûlures.

Ne pas respirer les vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.

DÉPOSÉ AU CENTRE
ANTIPOISON DE RENNES
Tél. : 02.99.59.22.22



Facilite le nettoyage et l'entretien

Ne nécessite pas de matériel d'application particulier : un pulvérisateur et une échelle généralement suffisent

Agit sans aucune action manuelle

Élimination du tartre siliceux

PROPRIÉTÉS

- **BATEAUNET** est un composé fluoré allié à une combinaison judicieuse de tensio-atifs puissants ayant une action rapide et efficace sur l'oxydation et les salissures très incrustées.
- **BATEAUNET** agit superficiellement sur les silicates et alumino-silicates, remplaçant leurs atomes d'oxygène par les atomes de fluor provoquant ainsi la formation de fluo-sels insolubles.
- **BATEAUNET** permet de remettre à neuf, en une seule opération, sans action mécanique les coques en polyester.
- **BATEAUNET** décape et dégraisse, instantanément, en une seule opération les supports carrelés, entartrés.
- **BATEAUNET** a un excellent pouvoir pénétrant, même sur les surfaces couvertes de graisse, huile, cambouis, rouille.

MODE D'EMPLOI

En fonction de l'état d'encrassement des coques en polyester et de la périodicité du nettoyage, **BATEAUNET** est utilisé à la brosse ou e pulvérisation à raison de 1 litre pour 3 à 10 litres d'eau.

Laisser agir quelques minutes et rincer énergiquement sous haute pression.

Afin de déterminer la bonne concentration, un test préalable est nécessaire.

En cas de projection accidentelles sur les verres, vitres, etc. procéder à un rinçage efficace immédiatement afin d'éviter un dépolissage du verre.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.