

## CARNET

### SHAMPOING ANTISTATIQUE SUPER CONCENTRÉ POUR P.L. – V.L. - MOTO

#### DOMAINES D'APPLICATION

VOITURES  
CAMIONS  
KARTINGS  
MOTOS  
MACHINES AGRICOLES

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Relatives aux produits alcalins.  
**CARNET** s'utilise de préférence sur des carrosseries tempérées et à l'ombre.

Sur peintures anciennes, un essai sur une petite surface est conseillé, de manière à ajuster la dilution idéale.

Produit à usage professionnel.

Consultez la FDS (uniquement sur demande).



#### PROPRIÉTÉS

- **CARNET** est un shampoing antistatique, destiné au lavage des poids lourds et des véhicules légers, motos, machines agricoles et engins de T.P. etc.
- SANS ACTION MÉCANIQUE.
- Il élimine le film statique, les salissures de gasoil, de graisses, les souillures dues à la pollution atmosphérique ainsi que les traces d'insectes écrasés.
- **CARNET** s'élimine parfaitement au rinçage, permettant aux carrosseries de conserver leur brillance originelle.

#### MODE D'EMPLOI

##### Au pulvérisateur :

- Véhicules, autos, camions, karts (...) : diluer **CARNET** à 2% dans l'eau.
- Machines agricoles : diluer **CARNET** à 5% dans l'eau.
- Nettoyage moteur : diluer **CARNET** à 10%. Pulvériser sur le moteur. Laisser agir. Frotter à l'aide d'un pinceau sur les tâches les plus tenaces. Rincer.

##### En doseur hydraulique :

Régler directement l'appareil sur la concentration désirée.

Pulvériser, de préférence sur support sec, de bas en haut. Laisser agir 2 à 3 minutes sans laisser sécher.

Rincer abondamment suivant le même mode opératoire à l'eau froide sous pression (90 bars minimum).

##### En portique de lavage :

Préparer dans le réservoir de la machine une solution de 1 litre de **CARNET** pour 10 litres d'eau. Régler la concentration finale en fonction du type d'appareils utilisés.

*Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.*